

Tahiti inox

TENSIONE DI UTILIZZO IN VOLT / TENSION: 220/230 50 Hz
REFRIGERANTE / REFRIGERATING GAS: R404A

CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO / WORKING CONDITIONS

CLASSE 3 (25°C TEMPERATURA AMBIENTE 60% UMIDITÀ RELATIVA) UNI
EN441-4.1.7 / CLIMATIC CLASS 3 (25°C AMBIENT TEMPERATURE, 60% R.H)
UNI EN441-4.1.7

POTENZA FRIGORIFERA IN W/PORTE RICHIESTA 100W SBRINAMENTO A
FERMATA MOD. GRUPPO INCORPORATO / FERMATA MOD. GRUPPO REMOTO
*REQUIRED COOLING POWER W/DOOR 100W, TIMED DEFROSTING FOR BUILT-
IN AND REMOTE VERSION*

TEMPERATURA MINIMA DI ESERCIZIO PER TUTTE LE VERSIONI A RISPETTO
DELLA NORMA EUROPEA UNI EN441-6.3.2 (M2=+7°/-1°C)
MINIMAL WORKING TEMPERATURE FOR ALL VERSIONS IN RESPECT OF
EUROPEAN NORM UNI EN441-6.3.2 (M2=+7°/-1°C)

➔ **VEDI DATI TECNICI A PAGINA 120/121 - SEE TECHNICAL DATA TO PAGE 120/121**

